

Grandstream IP電話機 GRP261xシリーズ

GRP2612 (P/W)

キャリアグレードミッドレンジIP電話機 (2SIPアカウント/電話2回線)



GRP2612(P/W)は、大規模導入用のゼロタッチプロビジョニングと容易な管理のためにデザインされた強力な2回線キャリアグレードIP電話機です。これは洗練されたデザインとWi-Fiサポート (GRP2612のみ)、16バーチャル多目的キー (VPKs)、ロゴのカスタマイズが容易な交換可能なフェイスプレート付きカラーLCDを含んだ様々な次世代の機能を搭載しています。GRPシリーズは、セキュアブートとデュアルファームウェアイメージおよび暗号化データストレージを含むエンタープライズレベルのセキュリティを提供するためキャリアグレードのセキュリティ機能を搭載しています。クラウドプロビジョニングと一元管理のためGRP2612は、Grandstream端末の設置設定、管理およびモニター用の統合インターフェイスを提供するGrandstream社のDevice Management System (GDMS)によってサポートされています。

GRP2613

キャリアグレードミッドレンジIP電話機 (3SIPアカウント/電話3回線)



GRP2613は、大規模導入用のゼロタッチプロビジョニングと容易な管理のためにデザインされた強力な3回線キャリアグレードIP電話機です。これは洗練されたデザインと24バーチャル多目的キー (VPKs)、デュアルギガビットポート、ロゴのカスタマイズが容易な交換可能なフェイスプレート付きカラーLCDを含んだ様々な次世代の機能を搭載しています。GRPシリーズは、セキュアブートとデュアルファームウェアイメージおよび暗号化データストレージを含むエンタープライズレベルのセキュリティを提供するためキャリアグレードのセキュリティ機能を搭載しています。クラウドプロビジョニングと一元管理のためGRP2613は、Grandstream端末の設置設定、管理およびモニター用の統合インターフェイスを提供するGrandstream社のDevice Management System (GDMS)によってサポートされています。

GRP2614

キャリアグレードミッドレンジIP電話機 (4SIPアカウント/電話4回線)



GRP2614は、大規模導入用のゼロタッチプロビジョニングと容易な管理のためにデザインされた強力な4回線キャリアグレードIP電話機です。これは洗練されたデザインと40バーチャル多目的キー (VPKs) 付きデュアルカラーLCD画面、内蔵Wi-Fi/Bluetoothサポート、デュアルギガビットポート、ロゴのカスタマイズが容易な交換可能なフェイスプレート付きカラーLCDを含んだ様々な次世代の機能を搭載しています。GRPシリーズは、セキュアブートとデュアルファームウェアイメージおよび暗号化データストレージを含むエンタープライズレベルのセキュリティを提供するためキャリアグレードのセキュリティ機能を搭載しています。クラウドプロビジョニングと一元管理のためGRP2614は、Grandstream端末の設置設定、管理およびモニター用の統合インターフェイスを提供するGrandstream社のDevice Management System (GDMS)によってサポートされています。

Grandstream IP電話機 GRP261xシリーズ

GRP2612(P/W)



2回線/SIP アカウント
2個/ 16個のバー
チャル多目的キー
(VPKs)

GRP2613



3回線/SIP アカウ
ント3個/ 24個のバー
チャル多目的キー
(VPKs)

GRP2614



4回線/SIP アカウ
ント4個/ 40個のバー
チャル多目的キー
(VPKs)

全モデル



3者間会議通
話をサポート

全モデル



バックグラウンド
ノイズを最小化す
るノイズシールド
技術搭載

GRP2613/14



Gigabit
デュアル切替
自動判別式
10/100/1000Mbps
ギガビットネット
ワークポート

GRP2614



8件の2色式BLF/
スピードダイヤル
キーを装備

GRP2612P/13/14



ネットワーク接続により
電話機へ電力を供給す
る内蔵式PoEを搭載

全モデル




音声品質を最大限
にするハイディフィ
ニションオーディオ
と全二重スピーカ
ーホンを搭載

全モデル



セキュアブートとデュ
アルファームウェアイ
メージ及び暗号化デー
タストレージを含むエン
タープライズレベル保
護

全モデル



容易なロゴカスタマイ
ズ対応の交換可能な
フェイスプレート

全モデル



Grandstream社GDMSに
よるオンラインデバイス
マネジメントとプロビジ
ョニング

全モデル



Plantronics & Jabra &
Sennheiser社製ヘッド
セット用エレクトロニッ
クフックスイッチ (EHS)
をサポート

GRP2614



デュアルカラーLCD
画面

GRP2612W/14



内蔵デュアルバンド
802.11a/b/g/n/ac
Wi-Fi

GRP2614



内蔵Bluetooth

	GRP2612 (P/W)	GRP2613	GRP2614
プロトコル/規格	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6		
ネットワークインターフェース	デュアル切替自動判別10/100Mbpsおよび1000Mbps (2613/2614のみ) イーサネットポート, 内蔵式PoE (GRP2612はなし)		
Wi-Fi	GRP2612W/GRP2614; 内蔵デュアルバンドWi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2.4Ghz&5Ghz)		
グラフィックディスプレイ	2.4インチ (320x240) TFTカラーLCD	2.8インチ (320x240) TFTカラーLCD	2.8インチ (320x240) TFTカラーLCD, 2.4インチ (320x240) LCD
	全共通: ナビゲーションメニューキー5個, XMLプログラム可能なコンテキスト対応ソフトキー4個, 転送, 保留, ヘッドセット, 消音送信/リダイヤル, スピーカーフォン, ボリュームUP, ボリュームDOWN		
機能ボタン	SIPアカウント最大2個/ラインキー4個, 9個の専用ファンクションキー: 伝言 (LED点灯)	SIPアカウント最大3個/ラインキー6個, 11個の専用ファンクションキー: 伝言 (LED点灯) 電話帳, 会議キー	SIPアカウント最大4個/ラインキー4個, 2左右キー/2色式LED付きBLF/MPKボタン8個11個の専用ファンクションキー: 伝言 (LED点灯) 電話帳, 会議キー
音声コーデック	G.729A/B, G.711μ/a-law, G.726, G.722 (広帯域), G.723, iLBC, OPUS, 帯域内および帯域外DTMF (可聴帯域内, RFC2833, SIP INFO), VAD, AEC, CNG, PLC, AGC, AJB		
補助ポート	RJ9ヘッドセットコネクタ (PlantronicsヘッドセットEHS対応)		
電話機能	全共通: 保留, 転送, 転送設定, 3者間会議通話, パーク保留/引継, シェアードコールアピランス (SCA) 機能/ブリッジラインアピランス (BLA) 機能, ダウンロード可能な電話帳 (XML, LDAP, 最大2,000件), キャッチホン, 通話履歴 (最大1000件), XML画面カスタマイズ, オフフック, 自動ダイヤル, 自動応答, クリックコール, フレキシブルダイヤル方式, ホットデスク機能, 個別のメロディ着信音/保留音, サーバー冗長対策と障害迂回		
ハイディフィニションオーディオベーススタンド	対応 広帯域用受話器およびスピーカーク		
QoS	付属2アングルポジション利用可能, ウォールマウント可 (ウォールマウント別売り) レイヤー2 QoS (802.1Q/802.1p) およびレイヤー3 QoS (ToS, DiffServ, MPLS)		
セキュリティ	ユーザーと管理者レベルのパスワード, MD5およびMD5-sessベース認証, 256ビットAES暗号化構成ファイル, TLS, SRTP, 802.1x 媒体アクセス制御, セキュアブート		
多言語対応	英語, 日本語, ドイツ語, イタリア語, フランス語, スペイン語, ポルトガル語, ロシア語, クロアチア語, 中国語, 韓国語他		
アップグレード/プロビジョニング	ファームウェアアップグレード: FTP/TFTP / HTTP / HTTPS; 大量プロビジョニング: GDMS/TR-069またはAES暗号化XML構成ファイル		
ユニバーサル電源	入力: 100-240VAC, 出力: +5VDC, 600mA (GRP2614以外) 入力: 100-240VAC, 出力: 12VDC, 1A (GRP2614のみ) 内蔵PoE; 802.3af, 最大消費電力3W (電源アダプタ, GRP2612/GRP2612W/GRP2613), または3.84W (PoE, GRP2612P/GRP2612W/GRP2613) 内蔵PoE; 802.3af, 最大消費電力3.5W (電源アダプタ, GRP2614), または4W (PoE, GRP2614)		
物性値	GRP2612/2612P/2612W/2613; 寸法: 203mm(W) x 193mm(L) x 52.1(H), ユニット重量: 554g/パッケージ重量936g GRP2614; 寸法: 234mm(W) x 213mm(L) x 82.2mm(H); ユニット重量: 950g; パッケージ重量1460g		
環境仕様	動作温度: 0~40° C; 保管温度: -10~60° C; 湿度: 10~90% 結露無き事		
パッケージ内容	電話機本体, 受話器, 受話器用コード, スタンド, 5VAC電源アダプタ (GRP2612/2612W/2613のみ), 12VAC電源アダプタ (2614のみ), LANケーブル, クイックインストールガイド, GPLライセンスガイド		
GRP2612/GRP2612P コンプライアンス	FCC: Part15, クラスB; FCC Part 68 HAC; CE: EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1; RCM; AS/NZS CISPR32, AS/NZS 61000.3.2; AS/NZS 61000.3.3; AS/NZS 60950.1; AS/CA S004; IC; ICES-003; CS-03; ,		
GRP2612W コンプライアンス	FCC: Part15, クラスB; Part15 Subpart C, 15.247; Part15 Subpart E, 15.407; FCC Part 68 HAC; CE: EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN62368-1; EN 301489-1; EN301489-17; EN300328; EN301893; EN 62311 RCM; AS/NZS CISPR32, AS/NZS 61000.3.2; AS/NZS 61000.3.3; AS/NZS 4268; AS/NZS 62368.1; AS/CA S004; IC; ICES-003; CS-03; RSS-247; RSS-102,		
GRP2613 コンプライアンス	FCC: Part15, クラスB; FCC Part 68 HAC; CE: EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN62368-1 RCM; AS/NZS CISPR32, AS/NZS 61000.3.2; AS/NZS 61000.3.3; AS/NZS 62368.1; AS/CA S004; IC; ICES-003; CS-03		
GRP2614 コンプライアンス	FCC: Part15, クラスB; Part15 Subpart C, 15.247; Part15 Subpart E, 15.407; FCC Part 68 HAC; CE: EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1; EN 301489-1; EN301489-17; EN300328; EN301893; EN 62311 RCM; AS/NZS CISPR32, AS/NZS 61000.3.2; AS/NZS 61000.3.3; AS/NZS 4268; AS/NZS 60950.1; AS/CA S004; IC; ICES-003; CS-03; RSS-247; RSS-102,		

●お問い合わせは・・・

<http://www.daiwa-technical.com>

<http://www.grandstream.jp>

info@daiwa-technical.com

TEL: 03-6436-8619 FAX: 03-6404-8787

ダイワテクニカル株式会社

Grandstream Networks, Inc. 正規代理店

〒143-0016 東京都大田区大森北

3-39-5 リバートップ2F