



## Android™搭載 IPテレビ電話機

# GXV3370



GXV3370は、エンタープライズユーザー向けの強力なデスクトップIPテレビ電話機です。7インチのタッチスクリーン、HD映像会議用の先進的なメガピクセルカメラ、Wi-FiとBluetoothを内蔵し、Gigabitネットワークおよび革新的な電話機能を備えています。また、Android 7.0により動作し、カスタムアプリケーション用の柔軟なSDKをサポートします。GXV3370は、市販の殆どあらゆる主要なSIPプラットフォームと完全に相互運用が可能であり、SIPベースのセキュリティカメラ、ドアシステム、IP PBX、TV会議システムおよびサービスなどのGrandstreamのポートフォリオにシームレスに統合が可能です。このテレビ電話機は、デスクトップ用の統合映像通信ソリューションを検討中のユーザーに最適です。



### 16 LINES

16回線および最大  
16件のSIPアカウント



プライバシーシャッター  
付き映像通話用メガピ  
クセルカメラ内蔵



Android OS 7.0  
を搭載



モバイルデバイスとの同期  
およびヘッドセットの接続  
用のBluetooth内蔵



### Gigabit

デュアル切替自動判別  
式10/100/1000Mbps  
ネットワークポート



デュアルバンドWi-Fi  
(2.4GHz&5GHz)  
内蔵



ネットワーク接続により  
電話機に電力を供給す  
る内蔵型PoE / PoE +



HDスピーカーフォン、高度な  
エコーキャンセル機能および  
優れたダブルトーク性能



クアッドコア1.3GHz  
ARM Cortex A53プロ  
セッサおよび2GB RAM  
8GB eMMC搭載



静電容量方式7 イン  
チ(1024×600)5点  
タッチスクリーンTFT  
LCD



通話とアカウントを保  
護するTLSおよび  
SRTPセキュリティ暗  
号化技術



7者迄の音声会議と3者迄  
の720p 30fps HDテレビ  
会議をサポート

	GXV3370
<b>プロトコル/規格</b>	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (Aレコード, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6, OpenVPN
<b>ネットワークインターフェース</b>	デュアル切替自動判別10/100/1000 Mbpsイーサネットポート, 内蔵型PoE/PoE+
<b>グラフィックディスプレイ</b>	7インチ(1024×600)静電容量方式5点マルチタッチパネル薄膜トランジスタ液晶ディスプレイ (TFT-LCD)
<b>カメラ</b>	プライバシーシャッター付角度調整機能搭載メガピクセルCMOSカメラ、720p 30fps
<b>Bluetooth</b>	搭載、内蔵型Bluetooth 4.0 + EDR
<b>Wi-Fi</b>	搭載、内蔵型デュアルバンド802.11 b/g/n(2.4GHz&5GHz)
<b>補助ポート</b>	RJ9ヘッドセットコネクタ(Plantronics社製ヘッドセットEHS対応), マイク対応3.5mmステレオヘッドセット端子、USBポートx1, SD, HDMI出力(1.4~最大720p 30fps)
<b>機能ボタン</b>	ボリューム増減ボタン各1計2個、Android用"ホーム", "メニュー", "戻る"ボタン各1計3個
<b>音声コーデック</b>	G.711μ/a, G.722 (広域帯), G.726-32, iLBC, Opus, G.729A/B, 帯域内および帯域外DTMF (可聴帯域内, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, ANSをサポート
<b>ビデオコーデック</b>	H.264 BP/MP/HP, ビデオ解像度最大720p, 画像書換速度最大30 fps, ビットレート最大2Mbps, 3者テレビ会議(720p 30fps), アンチフリッカー, オートフォーカス, 自動露出
<b>電話機能</b>	保留, 転送, 転送設定(無条件/応答なし/通話中), パーク保留/引継, 7者通話(ホストを含む), シェアードコールアピラランス(SCA)機能/ブリッジラインアピラランス(BLA)機能, MPKアプリ(多目的ボタン), ダウンロード可能な電話帳(XML, LDAP, 最大1000項目), 通話録音(ローカルおよびサーバー)、キャッチホン、通話履歴(最大1000レコード)、自動応答、XMLカスタマイズ、クリックダイヤル、フレキシブルダイヤル方式、ホットデスク機能、個別のメロディ着信音、サーバー冗長対策と障害迂回
<b>サンプルアプリケーション</b>	ローカルアプリ: 連絡先、通話履歴、ファイルマネージャ、MPK、設定、ブラウザ、ボイスメール、時計、レコーダー、GSマーケット他 市販のアプリをサポート: Skype、Googleハンガアウト、Skype for Businessなど高度なカスタムアプリケーション開発用のAPI/SDK対応
<b>アプリケーション展開</b>	プロビジョニング制御によるAndroid 7.0対応アプリケーションの開発、ダウンロードおよび実行
<b>ハイディフィニションオーディオ</b>	広域帯オーディオをサポートするハイディフィニション受話器およびスピーカー対応
<b>スタンド</b>	付属、自由な角度調整が可能、壁掛け固定フック対応
<b>QoS</b>	レイヤー2 (802.1Q, VLAN/802.1p) およびレイヤー3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS
<b>セキュリティ</b>	ユーザーと管理者レベルのパスワード、MD5およびMD5-sessベース認証、256ビットAES暗号化構成ファイル、TLS, SRTP, HTTPS, 802.1x 媒体アクセス制御
<b>多言語対応</b>	英語、日本語、ドイツ語、イタリア語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、クロアチア語、ポーランド語、中国語、韓国語、他
<b>アップグレード/プロビジョニング</b>	ファームウェアアップグレード: TFTP / HTTP / HTTPS またはローカルHTTPアップロード; 大量プロビジョニング: TR-069またはAES暗号化XML構成ファイル
<b>ユニバーサル電源</b>	ユニバーサル電源アダプター同梱: 入力: 100-240VAC, 50-60Hz; 出力12VDC, 1.5A内蔵PoE* 802.3afクラス3、PoE+ 802.3at、クラス4、*USBは電源またはPoE +が使用されている場合のみ有効
<b>環境仕様</b>	動作温度: 0~40°C; 保管温度: -10~60°C; 湿度: 10~90% 結露無き事
<b>パッケージ内容</b>	電話機本体, 受話器およびコード, ユニバーサル電源, LANケーブル, クリーニング用クロス, クイックインストールガイド, GPLライセンス, 壁掛用ブラケット
<b>コンプライアンス</b>	FCC: パート15 (CFR 47) クラスB; UL 60950 (電源アダプタ); パート68 (HAC) CE : EN55022クラスB, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, EN62479, RoHS RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 4268EAC

AndroidはGoogle LLCの登録商標で、全著作権を所有しております。\* SkypeおよびSkype for Businessは、Microsoft Corporationの登録商標です。©2002-2014 OpenVPNTechnologies, Inc. OpenVPNは、OpenVPN Technologies, Inc.の登録商標です。

●お問い合わせは・・・

<http://www.daiwa-technical.com>  
<http://www.grandstream.jp>  
[info@daiwa-technical.com](mailto:info@daiwa-technical.com)  
 TEL: 03-6436-8619 FAX: 03-6404-8787

ダイワテクニカル株式会社

Grandstream Networks, Inc. 正規代理店  
 〒143-0016 東京都大田区大森北  
 3-39-5 リバートップ2F