



## 赤外線式防水 バリフォーカル オートフォーカスドームカメラ GSC3620

GSC3620は、2.8mm-12mmバリフォーカルレンズ付き防水赤外線(IR)天井設置型ドームIPカメラです。バリフォーカルレンズによりビルエントランス、廊下、銀行、ホテル、店舗とオフィスなどの環境での近接した被写体の広角撮影や通り、タワー、倉庫、農地などの環境での遠方の被写体の狭角撮影に理想的なデバイスです。電子オートフォーカス機能がマニュアル調整やフォーカス調整のための手間やロス時間なしのプラグ&プレイインストールを可能にします。このデバイスは、夜の屋外や暗い密閉空間などでの活動を監視するモーション検知とスマート赤外線技術をサポートします。GSC3620は、ONVIF準拠のビデオ管理システムと同様にGrandstreamの無料ビデオ管理ソフトGSurfプロによって管理可能です。これは、Grandstreamのビデオ電話機、動作中のエンドポイントモニタリングと施設アクセス制御のためのGSC3570 HDインターカム/施設管理ステーションとGDS3705/GDS3710ドアシステムとの組み合わせでも利用可能です。防水性能を備えることにより、これは増え続ける屋外または屋内のセキュリティと施設管理のために理想的なデバイスです。



モーション検知  
をサポート



最適なホワイトバランスと  
露光のためのスマート赤外  
線技術



電源供給とネットワーク接  
続を提供する内蔵PoE



視野角調整用バリフォーカ  
ルオートフォーカスレンズ



音声とビデオ通話発信と  
スナップショット付きE  
メールによるアラート通  
知をサポート



IP67-レベル防水性能



プライマリスト  
リームとセカンダ  
リーストリーム



エンドポイントへのビデオと  
音声ストリーミング用  
SIP/VoIPをサポート(外部マ  
イクが必要)

ネットワークプロトコル	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (Aレコード, SRV, NAPTR), DHCP, SSH, TFTP, NTP, STUN, LLDP-MED, TLS, SRTP
イメージセンサー解像度	1/2.9" CMOSセンサー, 2メガピクセル (2MP), 1920(H)x1080(V) 解像度
ビデオ圧縮	H.264/H.265/JPEG/MJPEG
サポートされる最大ビデオ解像度	プライマリーストリーム: 1920x1080; 1280x960; 1280x720 セカンダリーストリーム 1280x720; 704x576; 640x480; 352x288; 320x240
ビデオ出力	ネットワーク
オーディオ	ライン入力: 1 x 3.5mm, 1-50mVpp; ライン出力: 1 x 3.5mm, 560Ω, 4.0Vpp
スキャニングシステム	プログレッシブ
画像設定	彩度, ブライトネス, コントラスト, シャープネス
フォーカル距離	2.8mm - 12mm バリフォーカル, 電子オートフォーカス
赤外線LED	42μ x 2, 最大 25M, 自動制御
イーサネット	PoE付きRJ-45 (10/100Base-T) ポート1個
ONVIF	対応, プロファイルS
デイナイト	色/ 黒&白 (IR-CUT )
モーション検知	サポート
言語サポート	多言語
プライバシーマスク	4 長方形ゾーン
防水等級	金属, IP67-レベル防水能力
電力	DC12V±10%, 1A (電源アダプター含まず) PoE: IEEE 802.3afサポート
温度 / 湿度	-20 °C ~ 60 °C, 最大 RH95%
重量と寸法	ユニット寸法: 128 x 108 (H) mm; ユニット重量: 720g; パッケージ重量: 870g
コンプライアンス	FCC, CE, RCM, IC

●お問い合わせは・・・

<http://www.daiwa-technical.com>

<http://www.grandstream.jp>

[info@daiwa-technical.com](mailto:info@daiwa-technical.com)

TEL: 03-6436-8619 FAX: 03-6404-8787

ダイワテクニカル株式会社

Grandstream Networks, Inc. 総代理店

〒143-0033 東京都大田区東糀谷1-16-3