



統合ビデオ通信ソリューション

GXV3480

Android™搭載ハイエンドスマートビデオ電話機

GXV3480は、マルチプラットフォームビデオ会議ソリューションを装備した16ラインIPビデオ電話機とオールインワン通信ソリューションを提供するAndroidタブレットの機能を組み合わせたAndroid搭載IPビデオ電話機です。8" 1280x800静電容量式タッチIPS LCD画面、2メガピクセルカメラ、デュアルマイク、PoE/PoE+対応デュアルギガビットポート、HDオーディオとHDビデオ、内蔵Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ ac/ax)とBluetooth 5.0、豊富な周辺機器用インターフェースなどの機能を装備しています。またこれはAndroid11で動作し、数十万のAndroidアプリへの即座のアクセスを提供します。最先端のIPビデオ電話機の先進のビデオ会議ソリューションとAndroidタブレットの機能を融合することによりGXV3480は世界中のビジネスに強力なデスクトップ通信と生産性ソリューションを提供します。



16ラインと最大16 SIP
アカウント



ビデオ通話用プライバシーシャ
ッター付2メガピクセルカメラ



Android 11オペレーティングシ
ステムで動作



モバイルデバイスと
Bluetoothヘッドセット接
続用Bluetooth5.0搭載



デュアルスイッチ自動検知
10/100/1000mbps ネットワ
ークポート



内蔵デュアルバンド
Wi-Fi 6 (2.4GHz & 5GHz)



電源とネットワーク接続
用内蔵PoE/PoE+



ノイズシールド2.0、先進の
エコーキャンセラー&ダブル
トーク対応デュアルマイク
&HDスピーカーフォン



クアッドコア2.0GHz ARM
Cortex-A55プロセッサと
4GB RAMと 16GB eMMC
フラッシュ



8.0" (1280x800)
静電容量式10ポイントタッチ
画面IPS LCD



HDMI入出力, USBタイプ
C, 3.5mmヘッドセット端
子,EHS(Plantronics)など
の入出力



12地点音声会議 & 3地点
1080p 30fps HD ビデオ会
議機能

プロトコル/規格	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (Aレコード, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6, OpenVPN®
ネットワーク インターフェース	デュアルバンド 切り替え 10/ 100/ 1000 Mbps ポートPoE/PoE+内蔵
グラフィックディスプレイ	8.0 インチ 1280×800 静電容量方式タッチ画面 (10 ポイント) IPS LCD
カメラ	プライバシーシャッター付きチルト可能 2メガピクセルCMOS カメラ, 1080P@30fps
Bluetooth	装備, 内蔵 Bluetooth 5.0
Wi-Fi	装備, デュアルバンド (2.4GHz & 5GHz) 802.11 a/b/g/n/ac/ax対応, 2T2R, Wi-Fi ディスプレイ&AirPlay
周辺機器用ポート	RJ9 ヘッドセットジャック (Plantronics ヘッドセットEHS対応), マイク付き3.5mm ステレオヘッドセット, USB 3.0 ポート, タイプC, HDMI出力, HDMI入力
機能キー	2 機能タッチキー ボリューム+/-, 3 専用Android タッチキー ホーム、メニュー、戻る
オーディオコーデックと仕様	広帯域 Opus, 広帯域 G.722, G.711μ/a, G.729A/B, G.726-32, iLBC, 帯域内と帯域外 DTMF (インオーディオ, RFC2833, SIP 情報), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, ANS, ノイズシールド 2.0
ビデオコーデックと仕様	H.264 BP/MP/HP, ビデオ解像度最大 1080p, フレームレート最大30 fps, ビットレート最大 4Mbps, 3者間ビデオ会議 (1080p@30fps), BFCP, 人物ビデオ(最大 1080p@30fps) + コンテンツビデオ(最大 1080p@15fps), アンチフリッカーと自動露光
電話機能	保留, 保留転送, 仲介転送 (無条件/無応答/ビジ), コールパーク/ピックアップ, 12者間音声会議(ホスト含む), シェアードコールアピランス (SCA) /ブリッジドラインアピランス (BLA), バーチャル MPK, ダウンロード可能連絡先(XML, LDAP, 最大2000項目), 通話記録(ローカルとサーバー), 通話ログ (最大 2000 レコード), 通話待ち, 自動応答, XML 画面カスタマイズ, フレキシブルダイヤルプラン, 個別音声呼出音と保留音, サーバー冗長 & フェイルオーバー
サンプルアプリケーション	<ul style="list-style-type: none"> ローカルアプリ: 連絡先, 通話履歴, ファイルマネージャー, プログラマブルキー, セットアップ, ブラウザ, 時計, ボイスメール, 電卓, レコーダー, GSマーケット, その他. サードパーティー Android アプリサポート 先進のカスタムアプリ開発用API/SDK利用可能
アプリケーション配置	プロビジョニング制御と共にデバイス上でのAndroid 11 準拠アプリケーションの開発、ダウンロード、動作をサポート
Android	Android 11で動作
HD オーディオ	装備, 2 無指向性マイク, ワイドバンド音声サポートHDハンドセット とスピーカーフォン
ベーススタンド	角度調整可能内蔵スタンド
QoS	レイヤー2 QoS (802.1Q, 802.1p) とレイヤー3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS
セキュリティ	ユーザーと管理者レベルパスワード, ランダムデフォルト管理者パスワード, MD5とMD5-sessベース認証, 256ビットAES暗号化コンフィグファイル, TLS, SRTP, HTTPS, 802.1x 媒体アクセス制御, ケンジントンセキュリティスロット (ケンジントンロック) サポート, アンチハッキングセキュアブート
多言語	日本語, 英語, ドイツ語, イタリア語, フランス語, スペイン語, ポルトガル語, ロシア語, クロアチア語, 中国語, 韓国語とその他
アップグレード/プロビジョニング	TFTP / HTTP / HTTPS経由または ローカル HTTP アップロードによるファームウェアアップグレード, TR-069 使用または AES 暗号化 XML コンフィグ, GDMSIによる一斉大量プロビジョニング
電源とグリーンエネルギー効率	ユニバーサル電源アダプター同梱: 入力: 100-240VAC 50-60Hz; 出力 12VDC 1.5A (18W) 内蔵 PoE* 802.3af クラス 3, PoE+ 802.3at, クラス 4 * USB デバイス使用時の電話機起動には、PSU または PoE+ の使用が必ず必要です。
温度と湿度	動作温度: 0°C ~ 40°C, 保管温度: -10°C ~ 60°C, 湿度: 10% ~ 90% 結露無き事
パッケージ内容	GXV3480電話機, コード付きハンドセット, ベーススタンド, ユニバーサル電源アダプター, ネットワークケーブル, 画面クリーニング布, クイックインストールガイド
コンプライアンス	FCC: CFR 47 パート 15 サブパート B クラス B; CFR 47 パート15 サブパート C; CFR 47 パート 15 サブパートE; パート 68 (HAC) IC: RSS-247, RSS-GEN, RSS-102, ICES-003, CS-03. CE: EN 55032 クラス B; EN 55035; EN IEC 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN IEC 62368-1; ETSI EN 300328; ETSI EN 301893; ETSI EN 301489-1; ETSI EN 301489-17; EN IEC 62311 UKCA: BS EN 55032 クラス B; BS EN 55035; BS EN IEC 61000-3-2; BS EN 61000-3-3; BS EN IEC 62368-1; ETSI EN 300328; ETSI EN 301893; ETSI EN 301489-1; ETSI EN 301489-17; BS EN IEC 62311 RCM: AS/ACIF S040 AS/CA S004; AS/NZS CISPR 32; AS/NZS 62368.1; AS/NZS 4268. HDMI, RoHS 2.0

*Androidは、Google LLCの登録商標です。無断複写・転載を禁じます。
© 2002-2014 OpenVPN Technologies, Inc. OpenVPNは、OpenVPN Technologies, Incの登録商標です。

ダイワテクニカル株式会社 Grandstream Networks, Inc.総代理店
〒144-0033 東京都大田区東糀谷 1-16-3
TEL: 03-6436-8619 FAX: 03-6404-8787 info@daiwa-technical.com