



コードレス Wi-Fi IP 電話機 WP810

WP810は、エンタープライズ企業と店舗、物流、医療、セキュリティ産業を含めた様々な業種業態での使用に最適にデザインされたポータブル Wi-Fi 電話機です。このベーシックコードレス Wi-Fi 電話機は、先進のアンテナデザインによりデュアルバンド802.11a/b/g/n/ac Wi-Fiとローミングをサポートしています。6時間の通話時間 とデュアルマイクによるHD音声機能を搭載することによりWP810 は、リーズナブルな価格とポータブル電話機に必要とされるモビリティと耐久性の強力なコンビネーションを提供します。



効率的なアンテナデザインと先進のローミングをサポートしたデュアルバンドWi-Fi



2 SIP アカウント、
2 回線サポート



AECとノイズシールド技術搭載、
HD音声とデュアルマイクデザイン



連続通話6時間、待受120時間対応1500mAh
リチャージブルリチウムイオン電池



プッシュアウトク用に
設定可能なボタン



マイクロUSBポートと
3.5mmヘッドセット端子

プロトコル/規格	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A レコード, SRV, NAPTR), DHCP, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6
音声コーデックと機能	G.711μ/a, G.729A/B, G.722 (広帯域), iLBC, Opus, 帯域内および帯域外 DTMF (インオーディオ, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, ANSをサポート
Wi-Fi	内蔵デュアルバンド Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz & 5GHz)
Wi-Fi 暗号化	WEP, WPA/WPA2, WPA エンタープライズ
画面	1.8 インチ (128x160) TFT カラーLCD
機能仕様	ソフトキー2個, ダイアル, 終話, スピーカーフォン, 電話帳, バックライトキーパッド, 近接センサー, 振動モーター, ボリュームボタンとナビゲーションキー
プッシュアウトーク	プッシュアウトーク用設定可能ボタン
入出力ポート	3.5 mm ヘッドセットジャック, 充電用マイクロUSBポート, デュアルマイク, デュアルカラー MWI LED
電話機	保留, 転送, 呼出, 3者間音声会議, キャッチホン, 通話履歴 (最大100 件まで), オフフック自動ダイアル, 自動応答, フレキシブルダイアルプラン, 個別メロディー着信音, サーバー冗長化 とフェイルオーバー, プッシュアウトーク
セキュリティ	ユーザーと管理者レベルパスワード, MD5 と MD5-sessベース認証, 256-ビット AES ベース認証セキュリティ設定ファイル, SRTP, TLS, 802.1x メディアアクセス制御
HD 音声	広帯域音声をサポートするハンドセットとスピーカーフォン, HACサポート
QoS	802.11e (WMM) とレイヤー 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS
多言語対応	英語, 日本語, 中国語, ドイツ語, フランス語, イタリア語, ポルトガル語, ロシア語, スペイン語, 他
アップグレード/プロビジョニング	TFTP/HTTP/HTTPS/FTP/FTPSを介したファームウェアアップグレード, 暗号化XML設定ファイルを使用した大量一斉プロビジョニングとマニュアルアップロード
ユニバーサル電源	ユニバーサル電源アダプタ同梱 入力: 100-240VAC; 出力: +5VDC, 1A (5W) 1500mA リチウムイオン電池, 待機時間120時間と 通話時間6時間
外形寸法/重量	コードレスIP電話機本体寸法: 158.5 x 50 x 22.5mm 充電用クレードル寸法: 81.15 x 75.89 x 36.36mm コードレスIP電話機本体重量: 120g パッケージ重量 (クイックガイド含まず): 340g
環境仕様	動作温度: 0°C ~ 45°C; 動作湿度: 10-90% (結露無きこと) 保管温度: -20°C ~ 60°C; 保管湿度: 10%-90% (結露無きこと)
パッケージ内容	コードレスIP電話機本体, ユニバーサル電源, 充電用クレードル, ベルトクリップ, リチウムイオン電池 1個, クイックスタートガイド
コンプライアンス	FCC, CE, RCM, IC