



## アナログFXOゲートウェイ HT841/HT881

HT841/881 FXOゲートウェイシリーズは、あらゆるサイズのビジネスに設置の容易なVoIPソリューションの構築を可能にします。これらのFXOゲートウェイは、複数拠点とオフィス内の全てのデバイスをホストネットワークまたはオンプレミス型IP PBXネットワークとより容易にシームレスに接続する機能を提供します。HT8x1シリーズは、PSTN回線へ/PSTN回線からの遠隔通話をサポートするFXOとFXSポートを装備しています。先進の電話機能、容易な自動プロビジョニングと優れた音声品質によりHT8x1シリーズはビジネスに理想的なVoIPゲートウェイです。

### SIP

1個のFXSポートと4/8個のFXOポートを通して3個のSIPプロファイルをサポート



ハイパフォーマンスNATルーター



停電時ライフラインサポート (FXSポートはFXOポートにハードウェア上でリレーされます)



ポート毎の3者音声会議



TR069を使用した自動&セキュアプロビジョニングオプション



信頼性のあるFAXオーバーIPのためのT.38



メインサーバーが接続を失った場合、フェイルオーバーSIPサーバーが自動でセカンダリーサーバーに切り替わります。



ユニット毎のセキュリティ認証付きの強力なAES暗号化

<b>インターフェース</b>	
<b>電話インターフェース</b>	HT841: RJ11 FXOポート4個/ RJ11 FXSポート1個 HT881: RJ11 FXOポート8個/ RJ11 FXSポート1個
<b>ネットワークインターフェース</b>	10/100/1000Mbps RJ4ポート2個(802.3af PoE-PDサポート1個含む) 注意: ブリッジモードで最大1000Mbps, NATモードで最大100Mbps
<b>LED インジケータ</b>	電源, NET1, NET2, FXS, FXO
<b>ファクトリーリセットボタン</b>	あり
<b>音声, Fax, モデム</b>	
<b>電話機能</b>	発信者番号表示 またはブロック, キャッチホン, フラッシュ, 仲介転送又は無条件転送, 保留, 着信拒否, 3者会議
<b>ビデオコーデック</b>	Annex I (PLC) と Annex II (VAD/CNG) 付きG.711, G.723.1, G.729, G.726, iLBC, OPUS, ダイナミックジッターバッファ, アドバンスドラインエコーキャンセラー付き
<b>FaxオーバーIP</b>	T.38 準拠グループ3 Fax リレー 最大14.4kbpsとFAXパススルー用G.711への自動切替
<b>短距離/長距離 リング荷重</b>	3 REN: 24 AWGにて最大1km
<b>発信者番号通知</b>	Bellcoreタイプ1 & 2, ETSI, BT, NTTとDTMF-ベースCID
<b>切断方式</b>	ビジートーン, 極性反転/ウインク, ループ電流
<b>シグナリング</b>	
<b>ネットワークプロトコル</b>	TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TFTP, TELNET, STUN, SIP (RFC3261), SIPオーバーTCP/TLS, SRTP, TR-069
<b>QoS</b>	レイヤー2 (802.1Q VLAN, SIP/RTP 802.1p)とレイヤー3 (ToS, Diffserv, MPLS)
<b>DTMF方式</b>	インオーディオ, RFC2833 と/又はSIPインフォ
<b>プロビジョニングと制御</b>	HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, TR-069, AESを使用したセキュリティと 自動プロビジョニング, syslog
<b>セキュリティ</b>	
<b>メディア</b>	SRTP
<b>制御</b>	TLS/SIPS/HTTPS
<b>マネジメント</b>	Syslogサポート, Telnet, SSH, ウェブブラウザを使用したリモートマネジメント
<b>ハードウェア仕様</b>	
<b>ユニバーサル電源供給</b>	POE 入力: 48V/0.5A DC 入力: 12V/1A
<b>環境</b>	動作温度: 32° - 104°F (0° - 40°C) 保管温度: 14° - 140°F (-0° - 60°C) 湿度: 10 - 90% 結露無き事
<b>寸法と重量</b>	190mm x 100mm x 28mm (L x W x D) 重量: 0.46KG
<b>コンプライアンス</b>	FCC/CE/RCM/IC/UKCA