



エンタープライズ ポータブルWiFiコードレスIP電話機 WP820

WP820は、さまざまなSMB企業、小売業、物流業、医療、セキュリティなどの業種業態での使用において最適になるようデザインされたポータブルWiFiコードレスIP電話機です。この強力でポータブルなWiFi IP電話機はデュアルバンド802.11a/b/g/n WiFiと先進のアンテナデザイン及びローミングをサポートし、ヘッドセットとモバイルデバイスをペアリングするためのBluetooth機能を装備しています。7.5時間の通話時間とデュアルマイクによるHD音声性能を装備することにより、WP820は全てのポータブル電話のニーズに対応した機能・モビリティ・耐久性の強力なコンビネーションを提案します。




効率的なアンテナデザインと先進のローミングをサポートしたデュアルバンドWiFi




モバイルデバイスとの同期およびヘッドセットの接続用Bluetooth内蔵（連絡先と通話転送）



AECとノイズシールド技術搭載、HD音声とデュアルマイクデザイン



連続通話7.5時間、待受150時間対応1500mAhリチャージブルリチウムイオン電池



プッシュアウトーク、パニックコールその他の関連機能用に設定可能なボタンと加速度計



マイクロUSBポートと3.5mmヘッドセット端子



最大2SIPアカウント
2回線サポート



スクリーンボタンに適合したカスタムAndroid
* アプリをサポート

プロトコル/規格	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (Aレコード, SRV, NAPTR), DHCP, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LDAP, TR-069, 802.1X(TTLS), TLS, SRTP, IPv6
音声コーデックと機能	G.711μ/a, G.729A/B, G.722 (広帯域), iLBC, Opus, 帯域内および帯域外DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, ANSをサポート
グラフィックディスプレイ	2.4 インチ (240x320) TFT カラー液晶
機能仕様	ソフトボタン3個, ダイアル, ハングアップ, スピーカーフォン, 電話帳, バックライト付きキーパッド, 近接センサー, 加速度計, バイブレーションモーター, ボリュームボタンとナビゲーションボタン
プッシュアウトーク	プッシュアウトーク, パニックコール他の関連機能用に設定可能なボタン
Bluetooth	搭載, Bluetooth 4.2
入出力ポート	3.5 mmヘッドセット端子, 充電/デュアルマイク/デュアルカラー液晶用マイクロUSBポート
電話機能	保留, 転送, 呼出, 3者通話会議, ダウンロード可能な電話帳 (XML, LDAP, 最大500件), キャッチホン, 通話履歴 (最大100レコード), オフフックオートダイヤル, 自動応答, クリックダイヤル, フレキシブルダイヤル方式, ホットデスク機能, 個別のメロディ着信音・保留音, サーバー冗長対策と障害迂回, プッシュアウトーク
オペレーティングシステム	Android 7.0, Androidアプリによりスクリーンキーのカスタマイズをサポート * Androidアプリ使用時, タッチスクリーン使用不可, 物理キーのみで320x240小型液晶スクリーンをブラウジングするなどの機能制限がある場合があります。
セキュリティ	ユーザーと管理者レベルのパスワード, MD5およびMD5-sessベース認証, 256ビットAES暗号化構成ファイル, SRTP, TLS
ハイディフィニションオーディオ	広帯域オーディオをサポートするハイディフィニション受話器およびスピーカー対応, HACサポート
QoS	レイヤー 2 (802.1p), 802.11e および レイヤー3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS
多言語対応	英語, 日本語, アラビア語, 中国語, チェコ語, オランダ語, ドイツ語, フランス語, ヘブライ語, イタリア語, ポーランド語, ポルトガル語, ロシア語, スペイン語, トルコ語, 他
アップグレード/プロビジョニング	ファームウェアアップグレードTFTP/HTTP/HTTPS, 大量プロビジョニング, TR-069または暗号化XML設定ファイル, マニュアルアップロード, USBアップグレード
ユニバーサル電源	ユニバーサル電源アダプタ同梱: 入力: 100-240VAC; 出力+5VDC, 1A (5W) 1500mAリチウムイオン電池, 連続待受時間150時間, 連続通話時間7.5時間
外観寸法/重量	コードレスIP電話機本体寸法: 168.5 x 52.5 x 21.8mm 充電用クレードル寸法: 76 x 73 x 81mm コードレスIP電話機本体重量 161g パッケージ全体重量 (クイックガイド含まず): 456g
環境仕様	動作温度: 0~45°C, 動作湿度: 10~90% (結露無きこと). 保管温度: -20~60°C, 保管湿度: 10~90% (結露無きこと)
パッケージ内容	コードレスIP電話機本体, ユニバーサル電源, 充電用クレードル, ベルトクリップ, リチウムイオン電池, クイックスタートガイド
耐久性	1.2m高からの落下耐久性
コンプライアンス	FCC, CE, RCM, EAC